

Normas de Seguridad al Operar Segadoras y Corta-setos

Equipos de cuidado de jardines y áreas verdes como segadoras y corta-setos, pueden representar peligros significativos en el lugar de trabajo. Trágicamente, un incidente serio puede ocurrir si no se toman las precauciones necesarias para identificar y evitar o eliminar peligros relacionados con los equipos.

A los empleadores se les exige que faciliten un equipo seguro para el cuidado de jardines y áreas verdes, y muchos tipos de equipos de protección personal como protección para la vista y la audición. Los empleadores no deben facilitar o permitir el uso de equipos inseguros como segadoras sin estructuras de protección contra volcamientos o cinturones de seguridad. Los empleadores también deben entrenar a los trabajadores en el uso adecuado y el manejo de equipos y equipamiento protector, además de asegurarse de que éstos sean usados en consonancia con el entrenamiento, el cual debe capacitar a los trabajadores para reconocer los peligros asociados con los diferentes tipos de equipos utilizados y las precauciones necesarias de seguridad.

Prácticas Seguras de Trabajo con Segadoras

- Usar la protección para la vista y la audición suministrada por el empleador, junto a pantalones largos y calzado con chapilla de acero para proteger el área de los dedos de los pies.
- Detectar y remover escombros, e identificar peligros, por ejemplo: cunetas, antes de comenzar a podar.
- Asegurarse de que los canales de descarga estén bajados en todo momento.
- Usar el equipamiento protector en el equipo suministrado por el empleador, incluyendo las estructuras protectoras contra volcamiento (ROPS-por sus siglas en inglés) con la barra elevada y el cinturón de seguridad abrochado.
- Utilizar segadoras impulsadas a pie sobre césped húmedo, colinas y alrededor de lagos y estanques.
- Utilizar un embudo o una manguera flexible al llenar de combustible el tanque de una segadora.
- Nunca intentar llenar de combustible el tanque de una segadora en funcionamiento o CALIENTE.



Recuerde

- No descargar hacia edificaciones cercanas, personas, animales o áreas de tránsito.
- Nunca intentar llegar al interior o debajo de una segadora en funcionamiento.
- No operar equipos de manera agresiva o sin la instrucción adecuada.
- Nunca alterar o destruir los componentes de seguridad y/o interruptores de seguridad.
- Nunca fumar o tener una llama abierta cerca del combustible.
- No levantar una segadora sin utilizar un gato de segadora o equipo para levantarla. Levantar una segadora con las manos podría causar lesiones serias en la espalda.



Prácticas Seguras de Trabajo con Corta-setos

- Usar la protección suministrada por el empleador para las manos, los ojos y los oídos, además de botas industriales y pantalones largos.
- Utilizar un embudo o una manguera flexible al llenar el tanque de combustible de un corta-setos.
- Nunca intentar llenar el tanque de combustible de un corta-setos en funcionamiento o CALIENTE.
- En todo momento, mantener ambas manos sobre el corta-setos.
- Siempre operar el equipo con su mano derecha sobre el acelerador.
- Mantener al menos 10 pies de distancia entre usted y los demás.
- Tener mucha precaución cerca de ventanas. La naturaleza oscilante de las cuchillas del corta-setos puede romper con facilidad incluso vidrios de gran grosor.

Recuerde

- Usted tiene el derecho de plantear a su empleador las preocupaciones de seguridad que pudiera tener sin sentir temor o represalias. Por ejemplo, puede decirle a su empleador que se siente demasiado fatigado para hacer el trabajo de manera segura, considerando que la mayoría de las lesiones causadas por un corta-setos ocurren porque la mano del operador se desliza y/o la máquina se cae porque el operador está fatigado.
- No operar el equipo dentro de 10 pies de distancia del lugar donde se abasteció de combustible la máquina.
- Nunca afilar o tratar de jalar escombros de corta-setos en funcionamiento.
- No modificar o retirar los protectores de seguridad. Nunca opere un equipo con protectores dañados.
- No operar el equipo sobre una escalera o en ninguna otra posición que no sea la de tener sus pies puestos sobre la superficie.
- Su empleador debe asegurarse de que usted esté protegido de los efectos del calor excesivo al:
 - ✓ Suministrarle agua y darle la oportunidad de tomarla frecuentemente, de manera que no se deshidrate
 - ✓ Permitirle que tome períodos frecuentes de descanso con recesos para tomar agua bajo la sombra o en áreas con aire acondicionado
 - ✓ Ofrecerle la oportunidad de trabajar durante los períodos frescos del día (como temprano en la mañana o al final de la tarde)
 - ✓ Indicarle de su ubicación exacta, en caso de que necesite llamar al 911
- También, durante condiciones de calor excesivo:
 - ✓ Mantenerse pendiente de sus compañeros de trabajo
 - ✓ Usar un sombrero y ropa de colores claros

Under the Occupational Safety and Health Act, [employers are responsible](#) for providing a safe and healthy workplace and [workers have rights](#). OSHA can help answer questions or concerns from employers and workers. OSHA's [On-site Consultation Program](#) offers free and confidential advice to small and medium-sized businesses, with priority given to high-hazard worksites. For more information, contact your [regional or area OSHA office](#), call 1-800-321-OSHA (6742), or visit www.osha.gov.

Through the OSHA and National Association of Landscape Professionals Alliance, NALP developed this card for informational purposes only. It does not necessarily reflect the official views of OSHA or the U.S. Department of Labor.